

Máquina de lavar louça de abertura frontal

simples · robusto
CLASSEQ

Lavagem fácil.

Tecnologia clara e intuitiva.



01 Seleção simples de funções.
Apenas dois botões, com descalcificador de água integrado opcional.


02 Instalação simples.
Instalação e ativação da sua máquina lava-louças em apenas 10 minutos.

03 Simples de utilizar.
Pressione "Ligar". Pressione "Start". Comece a lavar.


04 Limpeza simples.
Braços de lavagem e filtros removíveis com um só movimento.

05 Manutenção simples.
Custos de manutenção mais baixos e diagnóstico de avarias através do aplicativo.

C3000



C6000



Água

	C3000	C6000
Entrada de água	G3/4"	G3/4"
Pressão de fluxo existente mín. / máx.	1 / 10 bar	1 / 10 bar
Temperatura da água de entrada mín. / máx.	4 / 55°C	4 / 55°C
Saída de águas residuais	40mm	40mm

Sistema elétrico

Corrente elétrica	30 A (2 fases) 13 A (3 fases)	30 A (2 fases) 13 A (3 fases)
Área de tensão	220-240V/2~/60HZ 220-240V/3~/60HZ	220-240V/2~/60HZ 220-240V/3~/60HZ
Carga total ligada	6.5 kW	6.5 kW

Potência

Capacidade do tanque de lavagem	9.5 l	15 l
Altura de entrada	312mm	352mm
Volume de enxágue*	2.1-2.75 l	2.1-2.75 l
Desempenho máx. teórico (racks / h)	90 / 65 / 20	90 / 65 / 20
Temperatura do boiler	60°C	60°C
Temperatura da água de enxágue copo / louça	70° / 82°	70° / 82°

*Sob condições ideais.

Equipamento

Bomba de enxágue	integrado
Dosador de detergente	integrado
Dosador de detergente	integrado
Bomba de dreno	integrado

Números dos artigos

C3000 - 2 fases	851V0006
C3000 - 3 fases	851V0005
C6000 - 2 fases	853V0006
C6000 - 3 fases	853V0005

simples · robusto
CLASSEQ

Tel. +55 11 4221 2121 | comercial@winterhalter.com.br | www.classeq.com.br



Para mais informações,
digitalize o código QR.